


## TECHNISCHE VERLICHTING

# PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0502 - 0503





#### **T**ECHNISCHE GEGEVENS

Benaming Beam 0502 - Beam 0503

Kleur toestel Wit

LxBxH 1195 x 295 x 60mm

Klasse LED Richtbaar Nee

Dimbaar Niet dimbaar of DALI Vermogen 28W / 36W / 42W / 52W Voltage 220-240V 50-60Hz

Lichtstroom 125Lm/W

Lichtkleur 3000K of 4000K

CRI >80 IP 20

UGR <19 (Prismatisch = <17)

Flux code 48 79 96 100 100 Prismatisch code 62 89 97 100 100

PF >0.9

## **PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

o Plexi: PMMA plexi

- Prismatische (PR) plexi (op bestelling)

o Samsung LED

o Exclusief Flicker-Free driver

apart bij te bestellen adhv wattage.

- Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar

(zie LIFUD-drivers pagina 170)

o Driver Lichtstroom
- 28W (700mA) 3500Lm
- 36W (900mA) 4500Lm
- 42W (1050mA) 5250Lm
- 52W (1300mA) 6620Lm
o 50.000 branduren (L80/B10)

### **UITVOERING**

- Beam 0502 3000K - Beam 0503 4000K

Beam 0502PR 3000K prismatisch (bestelart.)
 Beam 0503PR 4000K prismatisch (bestelart.)























